

## **WAGON-TOMBEREAU A BOGIES POUR MARCHANDISES EN VRAC**



### **Utilisation du wagon:**

Wagon à plancher métallique destiné au transport de marchandises en vrac ou encombrantes ne devant pas être protégées des intempéries

### **Chargement et déchargement du wagon:**

- Par le haut au moyen :
  - D'une bande transporteuse
  - D'une grue
- Par les portes.

### Généralités

Code		<b>Eaos</b>
Type		<b>1415 G3</b>
Nombre (2007)		50
Numéro du wagon	code	31 88
Numéro de série	de	5303 000-a
	à	5303 049-a
Année de construction / transformation		1984/1997

### Mesures (en mm)

Longueur hors tout	<b>LW</b>	14.040
Distance entre pivots de bogies	<b>A</b>	9.000
Distance entre essieux extrêmes	<b>AA</b>	10.800
Largeur hors tout	<b>BW</b>	3.060
Hauteur hors tout	<b>HW</b>	3.255
Hauteur du plancher	<b>HP</b>	1.190
Longueur utile	<b>L</b>	12.792
Largeur utile	<b>B</b>	2.760
Hauteur utile	<b>H</b>	2.053
Superficie (m <sup>2</sup> )		35,3
Volume (m <sup>3</sup> )		72,3
Hauteur des portes	<b>HI</b>	1.800
Largeur des portes	<b>BI</b>	1.800

### Poids (en tonne)

Tare moyenne	22,8
--------------	------

### Charges autorisées (en tonne)

	A	B1	B2	C
S	40,7	48,1	48,7	56,7

### Type 1415 G3

### Charges concentrées maximum (en tonne)

	m	t	
		—	▲▲
aa	3,0	23,0	26,0
bb	5,0	27,0	30,0
cc	9,0	39,0	58,0

