

WAGON PLAT DE MOINS DE 15 METRES A BOGIES AVEC HAUSSETTES RABATTABLES



Utilisation du wagon

Transport des marchandises pondéreuses telles que tôles, slabs, blocs de pierre, etc...

Superstructure du wagon

Chaque wagon est équipé:

- De ranchers rabattables
- De hausettes latérales et d'about rabattables
- De points de fixation pour ligatures sur les longerons.

Sur certains types, des hausettes latérales sont en plus équipées, sur leur face intérieure, d'oeillets ou d'anneaux d'amarrage.

Chargement et déchargement du wagon

Le rabattement des ranchers et hausettes de côté facilite l'accès au wagon. Le rabattement des hausettes d'about permet à des véhicules de circuler d'un wagon à l'autre.

Généralités

Code	Remms				
		3514 C0	3514 C2	3514 C3	3514 C4
Type					
Nombre (2007)		250	110	396	236
Numéro du wagon	code	31 88	31 88	31 88	31 88
Numéro de série	de	3950 000-a	3951 200-a	3951 500-a	3952 300-a
	à	3950 774-a	3951 449-a	3952 299-a	3952 599-a
Année de construction / transformation		1969 / 1971	1969 / 1971	1974	1974

Mesures (en mm)

Longueur hors tout	LW	14 040			
Distance entre pivots de bogies	A	9 000			
Distance entre essieux extrêmes	AA	10 800			
Largeur hors tout	BW	3 104			
Hauteur du plancher	HP	1 260	1 235		
Longueur utile	L	12 644			
Largeur utile	B	2 772	2 780		
Superficie		35			
Haussettes d'about: hauteur	H1	402	522		
Haussettes latérales: hauteur	H2	402	522		
Ranchers latéraux: nombre		2 x 6			
Ranchers latéraux: hauteur	H3	1235	1300		
Gouttières: nombre		6	-		

Poids (en tonne)

Tare moyenne		22,3	22,3	20	19,7
--------------	--	------	------	----	------

Type 3514 C0 / C2

Charges autorisées (en tonne)

	A	B1	B2	C
S	41,5	47,7	49,5	57,5

Charges concentrées maximum (en tonne)

	m	t	
		—	▲▲
aa	2,0	35,0	40,0
bb	3,0	37,0	47,0
cc	5,0	43,0	56,0
dd	7,0	51,0	56,0
ee	9,0	57,5	57,5
ff	12,0	57,5	24

Type 3514 C3

Charges autorisées (en tonne)

	A	B1	B2	C
S	44	50	52	60

Charges concentrées maximum (en tonne)

	m	t	
		—	▲▲
aa	2,0	35,0	40,0
bb	3,0	37,0	47,0
cc	5,0	43,0	56,0
dd	7,0	51,0	56,0
ee	9,0	60,0	60,0
ff	12,0	60,0	24

Type 3514 C4

Charges autorisées (en tonne)

	A	B1	B2	C
S	44	50,5	52	60

